НЕФТЕПРОДУКТЫ

Нефтяной кокс суммарный, малосернистый



Нефтяной кокс суммарный (непрокалённый) производства Туркменистана, марка для графитированной продукции, например графитированных электродов. Сера и зольность — не более 0,6 % каждая, летучие вещества — не более 11 %, действительная плотность после прокаливания при 1300 °C в течение 5 часов — не менее 2,08 г/см³. Общая влага — до 3 %; она не является браковочным показателем и служит для расчёта с покупателем. Куски менее 8 мм — не более 60 % массы. Поставка навалом в фурах или в биг-бэгах, от одной фуры. На каждую партию выдаётся паспорт качества.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	**Нефтяной кокс суммарный (сырой)**
Назначение	**Производство графитированной продукции (электроды)**
Сера, не более	**0,6 %**
Зольность, не более	**0,6 %**
Летучие вещества, не более	**11,0 %**
Общая влага, не более	**3,0 %**
Действительная плотность после прокаливания при 1300 °C (5 ч), не менее	**2,08 g/cm³**
Куски менее 8 мм, не более	**60 %**
Упаковка	**Навалом в фуры или в биг-бэгах**

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ
1 фура (грузовик)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
FCA • DAP

ЦЕНА
По запросу — зависит от объёма и спецификации